

AMORTISSEURS INDUSTRIELS POWERSTOP

FILETAGE M06X0.5

► SÉRIES

PowerStop®

MINI ENERGY





La version miniature

► Matériau	Inox	► Huile bio (biodégradable)	HEES
► Plage de température admissible	-10 ... +70 [°C]	► Certifié H1	Oui
► Angle d'impact max.	2 [°]	► Homologations	LABS / REACH / RoHS
► Force sur la butée fixe max.	0.5 [kN]		
► Couple de serrage contre-écrou		► Pression absolue max.	
- Mini Energy	2 [Nm]	- Mini Energy	10 [bar]





► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Modèle	Série	Filetage	Modèle de course	Course max. [mm]	Degré de dureté	Vitesse d'impact			Absorption d'énergie max.			Protection	Retour en position initiale			Tête	Butée intégré	Version
							min.		max.	Fonctionnement continu		Mode arrêt d'urgence		Force		Temps			
							[m/s]		[m/s]	par course		par heure		min.		max.			
										[J]		[J/h]		[N]		[s]			
MINI ENERGY	P	ME	06X05	N	5	H	0,1	1,2		1,8	5.000	1,8	D	1,5	2,5	0,15	D	x	-A
						M	0,8	2,2		1,8	5.000	1,8	-				E	-	
						S	1,8	3,5		1,8	5.000	1,8	A	1,5	2,5	0,15	S	x	
																	K	x	

► PROTECTION

Sans protection	Racleur (NBR)
D -A	A -A
	
dans un environnement propre	contre les liquides, l'huile, ...

► DESSINS TECHNIQUES

	Sans tête tige courte	Sans tête tige longue	Avec tête en acier	Avec tête en plastique
	N D -A	N E -A	N S -A	N K -A
MINI ENERGY				


AMORTISSEURS INDUSTRIELS POWERSTOP

FILETAGE M06X0.5


► ACCESSOIRES

Pos.	N° de commande	Accessoires	Remarques
①	PAH06X05-A	Douille de butée	Avec 1x PVM06X05-A. Amortisseur industriel avec soufflet exclu.
②	PVM06X05-A	Contre-écrou acier inoxydable	Contenu dans la livraison de l'amortisseur industriel.
③	PDD06X05-A	Joint de chambre de pression	Fixation recommandée avec PVM06X05-A. Le joint doit reposer sur toute sa surface, des deux côtés.


①



②



③



► NOMENCLATURE

P ME 06X05 N S D S -A

Modèle

P Amortisseurs industriels PowerStop

Série

ME Mini Energy

SE Standard Energy

HE High Energy

AE Adjustable Energy

Filetage

06 Diamètre nominal de filetage

X

05 Pas de filetage (facteur 10)

Modèle de course

N Course normale

L Course longue

Degré de dureté

H Hard (0,1 - 1,2 m/s ; Adjustable Energy : 0,1 - 5 m/s)

M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8 - 3,5 m/s)

W Supersoft (3 - 5 m/s)

Protection

D Sans protection

F Anneau en feutre

A Racleur (NBR)

B Soufflet (TPE)

Tête

D Sans tête tige courte

E Sans tête tige longue

S Avec tête en acier

K Avec tête en plastique

Version

-A Versionnement de A à Z