


SISTEMA DI PRESA A VUOTO

SERIE ZGB

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Utilizzabile in modo polivalente

La serie ZGB è adatta ad una vasta gamma di pezzi e superfici diverse e consente un adattamento flessibile alle diverse applicazioni.

► Presa affidabile

La tecnologia a valvole integrata garantisce una forza di tenuta affidabile anche in presenza di pezzi di dimensioni diverse e con superfici di presa parzialmente coperte.

► Configurabilità flessibile

Grazie alle diverse versioni e possibilità di configurazione, la serie ZGB può essere adattata in modo personalizzato alle varie applicazioni e ad esigenze specifiche.


► Certificazioni: LABS / REACH / RoHS

► CODICE PRODOTTO


ZGB	130X1200	38	FS2	N
Serie	Dimensioni	Livelli e numero di cartucce per il vuoto	Tecnologia delle valvole e schema di foratura	Valvola di controllo dell'aria e di sfiato, sensore

► DIAGRAMMI

ZGB130 rotondo




ZGB130 ovale




► DISEGNI TECNICI

ZGB130



- ① Fissaggio
- ② Connessione per aria compressa
- ④ Connessione per sfiato
- ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico

ZGB130 con accessori



- ⑨ Valvola di controllo dell'aria
- ⑩ Valvola di controllo dello sfiato
- ⑪ Interruttore di vuoto
- ⑫ Collegamento vacuostato

Modello	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	L7 [mm]
ZGB130X220	226.3	27.3	27.3	27.3	45	29.5	220.3
ZGB130X300	306.3	27.3	27.3	27.3	45	29.5	300.3
ZGB130X400	406.3	27.3	27.3	27.3	45	29.5	400.3
ZGB130X600	606.6	27.3	27.3	67.3	45	29.5	600.6
ZGB130X800	806.6	27.3	27.3	67.3	45	29.5	800.6
ZGB130X1000	1006.6	27.3	27.3	67.3	45	29.5	1000.6
ZGB130X1200	1206.6	27.3	27.3	67.3	45	29.5	1200.6

► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici							Peso [kg]
	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volumetrico [l/min]	Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante	Valvola di controllo dell'aria	Valvola di controllo dello sfiato	Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuoto	
ZGB130X220-24-FL2	-75	800	416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.3
ZGB130X220-24-FL2-N	-75	800	416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.3
ZGB130X220-24-FL2-P	-75	800	416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.3
ZGB130X220-24-FL3	-75	800	416	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.3
ZGB130X220-24-FL3-N	-75	800	416	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.3
ZGB130X220-24-FL3-P	-75	800	416	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.3
ZGB130X220-24-FS2	-75	800	416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.3
ZGB130X220-24-FS2-N	-75	800	416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.3
ZGB130X220-24-FS2-P	-75	800	416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.3
ZGB130X220-24-FS3	-75	800	416	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.3
ZGB130X220-24-FS3-N	-75	800	416	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.3
ZGB130X220-24-FS3-P	-75	800	416	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.3
ZGB130X300-34-FL2	-75	1448	416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGB130X300-34-FL2-N	-75	1448	416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGB130X300-34-FL2-P	-75	1448	416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGB130X300-34-FL3	-75	1448	416	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGB130X300-34-FL3-N	-75	1448	416	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGB130X300-34-FL3-P	-75	1448	416	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGB130X300-34-FS2	-75	1448	416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGB130X300-34-FS2-N	-75	1448	416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGB130X300-34-FS2-P	-75	1448	416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGB130X300-34-FS3	-75	1448	416	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGB130X300-34-FS3-N	-75	1448	416	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.7

SISTEMA DI PRESA A VUOTO

SERIE ZGB

Numero d'ordine	► Dati tecnici							Peso [kg]
	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volumetrico [l/min]	Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante	Valvola di controllo dell'aria	Valvola di controllo dello sfiato	Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuoto	
ZGB130X300-34-FS3-P	-75	1448	416	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGB130X400-34-FL2	-75	1448	416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	2.2
ZGB130X400-34-FL2-N	-75	1448	416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	2.2
ZGB130X400-34-FL2-P	-75	1448	416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	2.2
ZGB130X400-34-FL3	-75	1448	416	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	2.2
ZGB130X400-34-FL3-N	-75	1448	416	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	2.2
ZGB130X400-34-FL3-P	-75	1448	416	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	2.2
ZGB130X400-34-FS2	-75	1448	416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	2.2
ZGB130X400-34-FS2-N	-75	1448	416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	2.2
ZGB130X400-34-FS2-P	-75	1448	416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	2.2
ZGB130X400-34-FS3	-75	1448	416	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	2.2
ZGB130X400-34-FS3-N	-75	1448	416	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	2.2
ZGB130X400-34-FS3-P	-75	1448	416	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	2.2
ZGB130X600-38-FL2	-75	2896	832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	3.4
ZGB130X600-38-FL2-N	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	3.4
ZGB130X600-38-FL2-P	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	3.4
ZGB130X600-38-FL3	-75	2896	832	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	3.4
ZGB130X600-38-FL3-N	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	3.4
ZGB130X600-38-FL3-P	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	3.4
ZGB130X600-38-FS2	-75	2896	832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	3.4
ZGB130X600-38-FS2-N	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	3.4
ZGB130X600-38-FS2-P	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	3.4
ZGB130X600-38-FS3	-75	2896	832	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	3.4
ZGB130X600-38-FS3-N	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	3.4
ZGB130X600-38-FS3-P	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	3.4
ZGB130X800-38-FL2	-75	2896	832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	4.3
ZGB130X800-38-FL2-N	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	4.3
ZGB130X800-38-FL2-P	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	4.3
ZGB130X800-38-FL3	-75	2896	832	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	4.3
ZGB130X800-38-FL3-N	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	4.3
ZGB130X800-38-FL3-P	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	4.3
ZGB130X800-38-FS2	-75	2896	832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	4.3
ZGB130X800-38-FS2-N	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	4.3
ZGB130X800-38-FS2-P	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	4.3
ZGB130X800-38-FS3	-75	2896	832	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	4.3
ZGB130X800-38-FS3-N	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	4.3
ZGB130X800-38-FS3-P	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	4.3
ZGB130X1000-38-FL2	-75	2896	832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	5.3
ZGB130X1000-38-FL2-N	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	5.3
ZGB130X1000-38-FL2-P	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	5.3
ZGB130X1000-38-FL3	-75	2896	832	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	5.3
ZGB130X1000-38-FL3-N	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	5.3
ZGB130X1000-38-FL3-P	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	5.3
ZGB130X1000-38-FS2	-75	2896	832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	5.3
ZGB130X1000-38-FS2-N	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	5.3
ZGB130X1000-38-FS2-P	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	5.3
ZGB130X1000-38-FS3	-75	2896	832	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	5.3
ZGB130X1000-38-FS3-N	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	5.3
ZGB130X1000-38-FS3-P	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	5.3
ZGB130X1200-38-FL2	-75	2896	832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	6.2
ZGB130X1200-38-FL2-N	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	6.2
ZGB130X1200-38-FL2-P	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	6.2
ZGB130X1200-38-FL3	-75	2896	832	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	6.2
ZGB130X1200-38-FL3-N	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	6.2
ZGB130X1200-38-FL3-P	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	6.2
ZGB130X1200-38-FS2	-75	2896	832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	6.2
ZGB130X1200-38-FS2-N	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	6.2
ZGB130X1200-38-FS2-P	-75	2896	832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	6.2
ZGB130X1200-38-FS3	-75	2896	832	Ovale	No	No	Resistenza al flusso d'aria	6.2

Numero d'ordine	► Dati tecnici							
	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volumetrico [l/min]	Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante	Valvola di controllo dell'aria	Valvola di controllo dello sfiato	Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuoto	Peso [kg]
ZGB130X1200-38-FS3-N	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	6.2
ZGB130X1200-38-FS3-P	-75	2896	832	Ovale	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	6.2